

EGENKONTROLL LEKREDSKAP

HÖGALIDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DATUM 2019 10 17

SIGN

Knuter Sjöberg

Rutschbanor

Öppen rutschbana

- ☒ Rutschbanor anslutna till lekställning skall vara försedda med skyddsrör vid startdelen.
 - ☐ Se över sidoskydd av den gamla öppna modellen. de måste bytas till täta av säkerhetsskäl.
 - ☐ Placera gärna en terrängtrappa vid sidan av rutschbanan. dock ej närmare än 1,0 m.
 - ☐ Kontrollera rutschbanor lagda i slänt, speciellt lutning, så att inte vatten stannar kvar i utåkningsdelen. Höj i så fall övre delen av banan.
- LI Gäller

Gungor

- ☒ Kontrollera regelbundet förslitning i upphängningen.
- ☒ Använd kortlänkad kätting. eller likvärdigt.
- ☒ Max 2 gungsitsar/gungbom.
- ☒ Fritt avstånd mellan mark och underkant gungsits mer än 350 mm. För sits av gungdäckstyp skall avståndet vara mer än 400 mm.

Cykelkarusell

- ☒ Kontrollera att hjulen har frihjulsnäv.
- En viktig säkerhetsfaktor.
- ☐ Se över om däcken och pedalerna är slitna. Kontrollera att skrapskydd vid hjulhus är intakt.
 - ☒ Smörj centrumlagret. Kontrollera att sitsarna är intakta.

*en pedal på insidan
fattas*

Bultar och skruvar

- ☐ Efterdras vid behov. Lösa bultar utgör en grogrund för växande kvalitetsproblem och är alltid en säkerhetsrisk speciellt i träkonstruktioner eller konstruktioner med rörelse.
- ☒ Kontrollera om någon skruv eller bult fattas. Ett tomt hål signalerar att en skruv saknas.